



DSPA 12

THIẾT BỊ CHỮA CHÁY AEROSOL HOẠT ĐỘNG ĐỘC LẬP

STANDALONE AEROSOL FIRE EXTINGUISHING UNIT WITH A THERMAL STARTER

DSPA 12/1



DSPA 12/2



DSPA 12/3



DSPA 12/4



Thiết bị chữa cháy tự động bằng khí aerosol DSPA 12 (DSPA 12/1, 12/2, 12/3, 12/4), được thiết kế rất gọn, có sẵn bộ phận cảm nhiệt và kích hoạt nằm ngay trên thiết bị. DSPA 12 dùng để dập tắt nhanh những đám cháy của các loại chất lỏng dễ cháy, các chất đốt cô đặc, hoặc các thiết bị điện dễ bén lửa.

Thiết bị chữa cháy aerosol DSPA 12 ứng dụng thích hợp để bảo vệ những không gian nhỏ, như tủ điện, hầm máy, bao gồm gầm máy của các loại xe cộ.

Thiết bị chữa cháy aerosol DSPA 12 gồm có một vỏ hộp bằng thép, bên trong có một bộ phận kích hoạt và có chứa chất aerosol cô đặc thành khối. Khối aerosol cô đặc được cách ly với phần nắp trên và nắp dưới của vỏ hộp bằng chất cách nhiệt. Mặt bên của thiết bị được bố trí những lỗ phun để aerosol phun ra.

Đặc Điểm Kỹ Thuật

Đặc điểm	DSPA 12/1	DSPA 12/2	DSPA 12/3	DSPA 12/4
Trọng lượng tổng, kg	0.1	0.15	0.5	0.65
Trọng lượng aerosol, kg	0.015	0.03	0.055	0.11
Khả năng dập tắt cháy, kg/m ³				
Thể tích bảo vệ tối đa cho không gian kín (tỷ lệ diện tích các khoảng hở so với tổng diện tích các bên của không gian cần bảo vệ < 1/1000). m ³	0.3	0.6	1.1	2.2
Kích thước, mm (đường kính x cao)	75 x 20	75 x 28	105 x 20	105 x 28
Thời gian phun, giây	5	8	6	10